Benötigte Angaben für die statische Berechnung der Aufsparrendämmung mit der SPAX®

Projektdaten

Händler (Schrauben):

Name: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Kontaktdaten: _____

Bauvorhaben:

Name: _____

Straße, Hausnummer: _____

Land: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Position:

Bezeichnung: _____

Beschreibung: _____

Verarbeiter/Auftraggeber:

Name: _____

Kundennummer: _____

Straße, Hausnummer: _____

Land: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Kontaktdaten: _____

Dachgeometrie

☐ Satteldach ☐ Pultdach ☐ Walmdach

Firsthöhe		m
Dachneigung		°
Gebäudebreite		m
Gebäudelänge		m
Überstand Giebel		m
Überstand Traufe		m
Überstand First (bei Pultdach)		m

Unterkonstruktion

☐ direkt auf Sparren ☐ auf Schalung

Schalung/Andere:

Holzschalung _____ mm

Sparren:

Sparrenabstand		cm
Sparrenhöhe		cm
Sparrenbreite		cm

Dämmstoff

Dicke _____ mm

Dämmstoffbezeichnung: _____

☐ druckfester Dämmstoff (>= 50 kPa)

Elastizitätsmodul _____ N/mm²

Druckfestigkeit 10% Stauchung _____ N/mm²

☐ druckweicher Dämmstoff (< 50 kPa)

Grundlatte:

Material Nadelholz C24

Abmessungen:

☐ 4 cm × 6 cm ☐ 4 cm × 8 cm

☐ 6 cm × 6 cm ☐ 4 cm × 10 cm

☐ freie Angabe h × b: _____

Grundlattenlänge _____ m

Lasteinwirkung

Dacheindeckung:

☐ Metalldach/Schindeldach/Wellzement, 0,3 kN/m²

☐ Dachziegel/Dachsteine, Schiefer, 0,55kN/m²

☐ Biberdoppeldeckung, 0,75 kN/m²

☐ Manuelle Eingabe des Eigengewichts: _____

Schneelast:

☐ SLZ 1 ☐ SLZ 2 ☐ SLZ 3

☐ SLZ 1a ☐ SLZ 2a

☐ Manuelle Eingabe der charakterischen Schneelast: _____

Geländehöhe üNN _____ m

☐ Norddeutsche Tiefebene

☐ Schneefanggitter

Windlast:

☐ WLZ 1 ☐ WLZ 3

☐ WLZ 2 ☐ WLZ 4

☐ Manuelle Eingabe Böengeschwindigkeitsdruck: _____

☐ Binnenland

☐ Küste und Inseln der Ostsee

☐ Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee

☐ Inseln der Nordsee

NEU!

Nutzen Sie die Möglichkeit, die Berechnung online in kürzester Zeit selber durchzuführen:
www.spax.com/de > Handwerker > Technische Informationen > Bemessungssoftware > Modul Aufsparrendämmung

Bitte VOLLSTÄNDIG ausgefülltes Eingabeblatt per eMail an technik@spax.com oder per Fax an 02333/799-199. Nicht vollständig ausgefüllte Blätter können nicht bearbeitet werden!

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY
TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com